

Nové číslovanie	Napájanie				Podperný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS			Poznámka
	RVO			Vetva	Druh vedenia	Ulica	Druh stĺpu	Číslo stĺpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka ( ° , ' , '' )	Dĺžka ( ° , ' , '' )	
865	R23	E.Suchoňa 29		Z		E.Suchoňa	O		2	10,50	1)	RVLX	10A	Hg	250	48 35 17,693	17 50 9,025	
866	R23	E.Suchoňa 29		Z		E.Suchoňa	O		1	10,50	1)	RVLX	10A	Hg	250	48 35 18,424	17 50 8,227	
867	R23	E.Suchoňa 29		Z		E.Suchoňa	O		1	10,50	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 19,000	17 50 7,807	
868	R23	E.Suchoňa 29		Z		E.Suchoňa	F		1		1)	rakva		Na	70	48 35 20,282	17 50 7,081	

POČET PODPERNÝCH BODOV:	4
POČET SVIETIDIEL:	5

Inštalovaný príkon na rozvážači (kW):	0,720
---------------------------------------	-------

1) rok inštalácie nie je zmány, predpoklad je medzi rokmi 1975-1995