

Nové číslovanie	Napájanie				Podperný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS		Poznámka	
	RVO			Vetva	Druh vedenia	Ulica	Druh stĺpu	Číslo stĺpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka (° , ' , '')		Dĺžka (° , ' , '')
2551	R16	Valová 36		Z	Valová	OP			1	5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 4,801	17 50 14,038	
2552	R16	Valová 36		Z	Valová	OP			1	5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 4,903	17 50 17,913	
2553	R16	Valová 36		Z	Valová	OP			1	5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 4,025	17 50 14,033	
2554	R16	Valová 36		Z	Valová	OP			1	5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 4,071	17 50 15,282	
2555	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	8		1	5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 4,082	17 50 16,818	
2556	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	10	2		5,70	2012	guľa	6A	Na	70	48 36 4,244	17 50 18,360	
2557	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	11	2		5,70	2012	guľa	6A	Na	70	48 36 4,264	17 50 19,813	
2558	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	12	2		5,70	2012	guľa	6A	Na	70	48 36 4,261	17 50 21,151	
2559	R16	Valová 36		Z	Valová	OP			1	5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 3,479	17 50 16,256	
2560	R16	Valová 36		Z	Valová	OP			1	5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 3,440	17 50 15,092	
2561	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	9	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 3,291	17 50 17,602	
2562	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	19	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 2,330	17 50 19,153	
2563	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	18	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 2,342	17 50 20,701	
2564	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	15	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 2,182	17 50 22,074	
2565	R16	Valová 36		Z	Valová	OP			1	5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 1,492	17 50 20,960	
2566	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	14	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 2,869	17 50 22,313	
2567	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	13	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 3,763	17 50 22,364	
2568	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	16	1		5,70	1)	zelené	6A	Na	70	48 36 1,382	17 50 22,531	
2569	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	20	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 2,245	17 50 17,452	
2570	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	21	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 1,641	17 50 16,853	
2571	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	23	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 0,521	17 50 16,841	
2572	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	24	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 0,550	17 50 15,387	
2573	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	29	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 0,576	17 50 13,274	
2574	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	30	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 0,700	17 50 11,623	
2575	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	32	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 35 59,596	17 50 11,210	
2576	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	31	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 35 59,452	17 50 13,007	
2577	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	25	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 0,799	17 50 14,530	
2578	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	27	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 1,729	17 50 14,575	
2579	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	28	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 2,192	17 50 12,866	
2580	R16	Valová 36		Z	Valová	OP	26	1		5,70	1)	tanier	6A	Na	70	48 36 2,322	17 50 15,359	
2581	R16	Valová 36		Z	Belluša	OP			1	4,00	2011	Bety	6A	Na	70	48 35 56,547	17 50 6,737	
2582	R16	Valová 36		Z	Belluša	OP			1	4,00	2011	Bety	6A	Na	70	48 35 56,641	17 50 7,931	
2583	R16	Valová 36		Z	Belluša	OP			1	4,00	2011	Bety	6A	Na	70	48 35 56,753	17 50 8,760	
2584	R16	Valová 36		Z	Belluša	OP			1	4,00	2011	Bety	6A	Na	70	48 35 56,882	17 50 9,671	
2585	R16	Valová 36		Z	Belluša	OP			1	4,00	2011	Bety	6A	Na	70	48 35 56,852	17 50 10,815	
2586	R16	Valová 36		Z	Belluša	OP			1	4,00	2011	Bety	6A	Na	70	48 35 57,181	17 50 11,650	
2587	R16	Valová 36		Z	Belluša	OP			1	4,00	2011	Bety	6A	Na	70	48 35 56,693	17 50 11,925	
2588	R16	Valová 36		Z	Belluša	OP			1	4,00	2011	Bety	6A	Na	70	48 35 56,079	17 50 12,099	
2589	R16	Valová 36		Z	Valová	O	1		1	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 57,118	17 50 6,082	
2590	R16	Valová 36		Z	Valová	O	2		1	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 58,004	17 50 6,694	
2591	R16	Valová 36		Z	Valová	O	3		1	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 58,958	17 50 7,495	
2592	R16	Valová 36		Z	Valová	O	4		1	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 35 59,711	17 50 8,389	
2593	R16	Valová 36		Z	Valová	O	5		1	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 36 0,456	17 50 9,397	

Nové číslovanie	Napájanie				Podperný bod					Svietidlo			Svetel.zdroj		Súradnice GPS		Poznámka	
	RVO			Vetva	Druh vedenia	Ulica	Druh stĺpu	Číslo stĺpu	Počet svietidiel na stožiar	Výška svietidla (m)	Rok inštalácie	typ	istenie	Typ zdroja	Výkon (W)	Šírka (° , ' , '')		Dĺžka (° , ' , '')
2594	R16	Valová 36		Z		Valová	O	6	1	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 36 1,220	17 50 10,353	
2595	R16	Valová 36		Z		Valová	O	7	1	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 36 2,094	17 50 11,198	
2596	R16	Valová 36		Z		Valová	O	8	1	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	150	48 36 2,989	17 50 11,953	
2597	R16	Valová 36		Z		Belluša	O	43	2	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 36 0,189	17 50 24,811	
2598	R16	Valová 36		Z		Belluša	O	44	2	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 36 0,187	17 50 23,303	
2599	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		0				10A			48 35 59,965	17 50 21,480	bez stožiaru
2600	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	Ambasador	10A	Na	300	48 35 59,747	17 50 19,839	
2601	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hg	500	48 35 59,562	17 50 18,394	
2602	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hg	500	48 35 59,341	17 50 16,846	
2603	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hg	500	48 35 59,158	17 50 15,155	
2604	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hg	500	48 35 58,944	17 50 13,590	
2605	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hg	500	48 35 58,764	17 50 12,372	
2606	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hg	500	48 35 58,490	17 50 11,475	
2607	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hg	500	48 35 58,352	17 50 10,269	
2608	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hg	500	48 35 58,219	17 50 9,090	
2609	R16	Valová 36		Z		Belluša	O		2	9,00	1)	RVLX-2ZD	10A	Hq	500	48 35 58,048	17 50 7,686	

POČET PODPERNÝCH BODOV:	59
POČET SVIETIDIEL:	73

Inštalovaný príkon na rozvádzači (kW):	9,260
--	-------

1) rok inštalácie nie je známy, predpoklad je medzi rokmi 1975-1995