



MESTO PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j. 2810/5/2015 – Li

Vybavuje: Ingrid Ličková

033/7765463

ingrid.lickova@piestany.sk

v Piešťanoch dňa

12. 06. 2015

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „**Parkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany – Bodona – III. etapa**“

Mestu Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Milošom Tamajkom, M.B.A., ako verejnému obstarávateľovi pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „**Parkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany – Bodona – III. etapa**“ boli od uchádzačov doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 11. 06. 2015 bola od uchádzača doručená nasledovná otázka týkajúca sa časti B.1.5. Verejného osvetlenia (elektroinštalácie):

...,V súvislosti so spracovaním predmetnej CP na súťaž: Parkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany - Bodona - III. etapa sme narazili na problém, že svietidlá SGS252 na 35W CDM výbojku sa už nevyrábajú a výrobca neponúka ekvivalent s rovnakým výkonom (W).

Dostupné sú verzie od CDM 70W.

Môže verejný obstarávateľ zapracovať zmenu materiálu do výkazu – výmer“...

Odpoveď verejného obstarávateľa na uvedenú otázku:

Spoločnosť e4 spol. s r.o. (zodpovedný projektant Ing. Slavomír Vislocký), ktorá spracovala časť projektovej dokumentácie „Verejné osvetlenie (elektroinštalácia)“, vypracovala druhý svetlotechnický prepočet, v ktorom pôvodné svietidlá 35 W Philips SGS252 PC 1xCDM-T35W CR P5X zamenila za svietidlá OMS UX-FORSTREET ATLAS 1 curved glass Cosmo-white 1x45W. Počet svietidiel (7 ks) zostáva nezmenený, takisto rozostup svietidiel (19 m) a ani výška stĺpov (7 m) sa nezmenili. Skrátili sa výložníky na 2m (pôvodne boli výložníky 2,5 m) a prestavil sa sklon na 10 stupňov. V prílohe tohto vysvetlenia sa uchádzačom poskytuje aj nový svetlotechnický prepočet a upravený výkaz výmer v zmysle tohto vysvetlenia.

Ostatné podmienky uvedené v súťažných podkladoch týkajúce sa časti B.1.5. Verejné osvetlenie (elektroinštalácia) zostávajú nezmenené.

Dňa 12. 06. 2015 bola doručená od uchádzača žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorá obsahovala otázky:

Otázka č. 1

V položke č. 17 výkazu výmer SO12 – Založenie parkového trávnik, chýbajú položky hrabanie a valcovanie. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie prípadne o doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ požaduje v položke č. 17 výkazu výmer SO 12 Parkovacie a odstavné plochy, chodníky oceniť aj hrabanie a valcovanie. Verejný obstarávateľ upravuje uvedenú položku č. 17, ktorá znie „Založenie parkového trávnik výsevom v rovine vrátane hrabania a valcovania“

Otázka č. 2

Keďže sa má používať zemina z výkopov pre realizáciu položky č. 20 výkazu výmer SO12 miesto ornice, potom chýbajú položky odvozu 44,4 m³ na medziskládku v rámci stavby, nakladanie a odvoz späť na rozprestretie. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, prípadne o doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci výkazu výmer SO 12 Parkovacie a odstavné plochy, chodníky oceniť aj odvoz 44,4 m³ na medziskládku v rámci stavby (do 500 m), nakladanie a odvoz späť na rozprestretie. Verejný obstarávateľ doplní do uvedeného výkazu výmer položku č. 20a, ktorá znie „Odvoz zeminy na medziskládku v rámci stavby (do 500 m), nakladanie a odvoz späť na rozprestretie“ v množstve 44,4 m³.

Otázka č. 3

V položke č. 33 výkazu výmer SO12 uvádzate použitie pôvodnej zámkovej dlažby v tvare H o množstve 250m². Naša otázka znie: Máme v položke č. 34 – Dlažba zámková HBB 30x20x6 šedá, oceniť taktiež dlažbu v tvare H?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ umožňuje vo výkaze výmer SO 12 Parkovacie a odstavné plochy, chodníky oceniť v rámci položky č. 34 Dlažbu zámkovú šedú v tvare H hr. 6 cm. Zámková dlažba musí byť certifikovaná.

Otázka č. 4

V položke č. 37 a č. 38 výkazu výmer SO12 uvádzate typ zámkovej dlažby 22,5x22,5x8 vo farbách prírodná a červená. Naša otázka znie: Vie verejný obstarávateľ určiť približný typ dlažby, ktorý sa má použiť, nakoľko dlažbu o rozmere 22,5x22,5x8 nám nevie oceniť žiaden zo známych výrobcov alebo má byť použitá taktiež zámková dlažba v tvare H?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 4:

Verejný obstarávateľ umožňuje vo výkaze výmer SO 12 Parkovacie a odstavné plochy, chodníky oceniť v rámci položky č. 37 Dlažbu zámkovú v tvare H šedej farby hr. 8 cm a v rámci položky č. 38 Dlažbu zámkovú v tvare H červenej farby hr. 8 cm. Zámková dlažba musí byť certifikovaná.

V prílohe tohto vysvetlenia sa uchádzačom poskytuje aj upravený výkaz výmer SO 12 Parkovacie a odstavné plochy, chodníky v zmysle tohto vysvetlenia.

S pozdravom

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany