




VÝPLŇ EXTERIÉROVÝCH OTVOROV

OKNÁ A DVERE

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE (stavebný otvor)		PARAPET/PRAH		POPIS	ROZMER	POČET (ks)			
			VONKAJŠÍ	VNÚTORNÝ			PODLAŽIE			
									1.NP	celkom
01			MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN	MATERIÁL: PLAST SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN	JEDNORÍDLOVÉ OKNO 1 KRÍDLO OTVÁRAVO SKLOPNÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM	1000x1750				53
02			MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN	MATERIÁL: PLAST SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN	JEDNORÍDLOVÉ OKNO 1 KRÍDLO OTVÁRAVO SKLOPNÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM	2000x600				7
03			MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN	MATERIÁL: PLAST SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN	JEDNORÍDLOVÉ OKNO 1 KRÍDLO OTVÁRAVO SKLOPNÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM	600x600				3

OKNÁ

PLASTOVÝ PROFIL S PRÍTLAČNÝM TESNENÍM $U_f < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENIE S TEPELNOIZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$,
S CELKOVOU PRIEPUSTNOSŤOU SLNEČNÉHO ŽIARENIA $g = 58 \%$, (PARAPETY- SÚČASŤ DODÁVKY OKNA)
FARBA a SMER OTVÁRANIA OKIEN URČÍ INVESTITOR PRI OBJEDNÁVKE OKIEN !!!

- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÉ OTVORY,ŠÍRKY PARAPETOV !!

VÝPLŇ EXTERIÉROVÝCH OTVOROV

OKNÁ A DVERE



OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE (stavebný otvor)	PARAPET/PRAH		POPIS	ROZMER	POČET (ks)		
		VONKAJŠÍ	VNÚTORNÝ			PODLAŽIE		
							1NP	celkom
04				HLINÍKOVÝ PRAH (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ)	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ S NADSVETLÍKOM, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ZÁRUBŇA PLASOVÝ RÁM (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ) OPATRENÉ BEZBEČNOSTNÝM ZÁMKOM	ROZMER STENY STENY- staveb. otvor 1000X2710 OTVÁRAVÁ ČASŤ 800 x 1970	PRÁVÉ	3
05				HLINÍKOVÝ PRAH (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ)	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PLNÉ S NADSVETLÍKOM ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ZÁRUBŇA PLASOVÝ RÁM (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ) OPATRENÉ BEZBEČNOSTNÝM ZÁMKOM	ROZMER STENY STENY- staveb. otvor 800X2710 OTVÁRAVÁ ČASŤ 600 x 1970	PRÁVÉ	1
06a				HLINÍKOVÝ PRAH (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ)	ZASKLENÁ STENA V NEJ OSADENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ZÁRUBŇA PLASOVÝ RÁM (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ) OPATRENÉ BEZBEČNOSTNÝM ZÁMKOM STENA DO VÝŠKY 800 MM MUSÍ BYŤ PEVNÁ BEZ SKLA OSTATNÉ ČASŤI PRESKLENÉ PEVNÉ	ROZMER CELEJ STENY- staveb. otvor 4800X2710 OTVÁRAVÁ ČASŤ 2x 900 x 1970		1
06b				HLINÍKOVÝ PRAH (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ)	ZASKLENÁ STENA V NEJ OSADENÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM ZÁRUBŇA PLASOVÝ RÁM (SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ) OPATRENÉ BEZBEČNOSTNÝM ZÁMKOM STENA DO VÝŠKY 800 MM MUSÍ BYŤ PEVNÁ BEZ SKLA OSTATNÉ ČASŤI PRESKLENÉ PEVNÉ	ROZMER CELEJ STENY- staveb. otvor 4800X2710 OTVÁRAVÁ ČASŤ 2x 900 x 1970		1

OKNÁ

PLASTOVÝ PROFIL S PRÍTLAČNÝM TESNENÍM $U_f < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENIE S TEPELNOIZOLAČNÝM TROJSKLOM 4-16-4-16-4, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$,
S CELKOVOU PRIEPUSTNOSŤOU SLNEČNÉHO ŽIARENIA $g = 58 \%$, (PARAPETY- SÚČASŤ DODÁVKY OKNA) CELOOVBODOVÉ KOVANIE WARIOTEC, ŠÍRKA 16 mm

FARBA a SMER OTVÁRANIA OKIEN URČÍ INVEŠTOR PRI OBJEDNÁVKE OKIEN !!! - PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÉ OTVORY

VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	ROZMER	POČET (ks)	
				PODLAŽIE	
				1NP	celkom
		ZÁVETERNÁ LIŠTA POPLASTOVANÝ PLECH	DÍŽKA 195,0 m		
		OĽOVÁ MREŽA	4ks 1,0x1,75 m		

FARBU TYP - URČÍ INVEŠTOR PRI OBJEDNÁVKE !!!

- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÉ OTVORY